

Arcwave Span Pro – Switch mạng

Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-ARCWAVESPANPRO-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Arcwave Span Pro là dòng switch mạng của Arcwave, gồm 4 phiên bản. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện, môi trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu năng được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung

Loại switch	Cloud Managed
Kiểu dáng	Gắn tủ rack 19 inch, 1U
Tính năng	Quản lý tập trung trên Arcwave Controller / cloud, VLAN, ACL, QoS, giám sát PoE
Bảng địa chỉ MAC	16K
Bộ nhớ đệm gói	12 Mbit
Jumbo frame	16 KB
MTBF	500.000 giờ
Làm mát	Quạt thông minh
Nhiệt độ hoạt động	0–40 °C

2. Thông số theo phiên bản

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Số cổng	Cổng uplink	PoE	Bảng thông chuyển mạch
Span Pro 24	AW-SPAN-PRO-24	24 x RJ45 10/100/1000Mbps	2 x SFP+ 10G	Không	88 Gbps
Span Pro 48	AW-SPAN-PRO-48	48 x RJ45 10/100/1000Mbps	4 x SFP+ 10G	Không	176 Gbps
Span Pro 24 PoE	AW-SPAN-PRO-24-POE	24 x RJ45 10/100/1000Mbps	2 x SFP+ 10G	16 cổng PoE+ (802.3at), tổng công suất 400W	88 Gbps
Span Pro 48 PoE	AW-SPAN-PRO-48-POE	48 x RJ45 10/100/1000Mbps	4 x SFP+ 10G	40 cổng PoE+ (802.3at), tổng công suất 600W	176 Gbps

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Tốc độ chuyển tiếp	Công suất tiêu thụ tối đa
Span Pro 24	AW-SPAN-PRO-24	65,5 Mpps	12,8 W
Span Pro 48	AW-SPAN-PRO-48	130,9 Mpps	23,6 W
Span Pro 24 PoE	AW-SPAN-PRO-24-POE	65,5 Mpps	444,8 W
Span Pro 48 PoE	AW-SPAN-PRO-48-POE	130,9 Mpps	671,6 W

3. Chứng nhận và tuân thủ

CE, FCC Class A, RoHS, UL

4. Bảo hành

Bảo hành 60 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc vào nước.