

Arcwave Trunk – Switch mạng

Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-ARCWAVETRUNK-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Arcwave Trunk là dòng switch mạng của Arcwave, gồm 2 phiên bản. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện, môi trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu năng được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung

PoE	Không
Loại switch	Cloud Managed
Kiểu dáng	Gắn tủ rack 19 inch, 1U
Tính năng	Quản lý tập trung trên Arcwave Controller / cloud, VLAN, ACL, QoS, giám sát PoE
Jumbo frame	16 KB
MTBF	500.000 giờ
Nhiệt độ hoạt động	0–40 °C

2. Thông số theo phiên bản

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Số cổng	Cổng uplink	Bảng thông chuyển mạch	Tốc độ chuyển tiếp
Trunk 8	AW-TRUNK-8	8 x 10G SFP+	Không	160 Gbps	119 Mpps
Trunk 28	AW-TRUNK-28	28 x 10G SFP+	4 x SFP28 25G	760 Gbps	565,4 Mpps

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Bảng địa chỉ MAC	Bộ nhớ đệm gói	Công suất tiêu thụ tối đa	Làm mát
Trunk 8	AW-TRUNK-8	16K	12 Mbit	13,4 W	Không quạt (fanless)
Trunk 28	AW-TRUNK-28	32K	32 Mbit	41,8 W	Quạt thông minh

3. Chứng nhận và tuân thủ

CE, FCC Class A, RoHS, UL

4. Bảo hành

Bảo hành 60 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc vào nước.