

Bastio BX-S3 – Tường lửa

Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-BASTIOBX3-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Bastio BX-S3 là mẫu thiết bị tường lửa của Bastio. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện, môi trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu năng được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung

Mã sản phẩm (P/N)	BS-BX-S3
Thông lượng firewall	10 Gbps
Thông lượng VPN IPsec	6,5 Gbps
Số người dùng khuyến nghị	50–100
Cổng mạng	8 x GE RJ45, 2 x GE SFP
Wi-Fi tích hợp	Không
Giấy phép bảo mật kèm theo	Không (mua riêng)
Kiểu dáng	Đế bàn
Thông lượng IPS	1,4 Gbps
Thông lượng chống mối đe dọa (Threat Protection)	0,87 Gbps
Số phiên đồng thời	1.400.000
Số phiên mới mỗi giây	70.000
Số đường hầm VPN site-to-site	200
Công suất tiêu thụ tối đa	33 W
MTBF	100.000 giờ
Nhiệt độ hoạt động	0–40 °C

2. Chứng nhận và tuân thủ

CE, FCC Class A, UL, ICSA Labs Firewall

3. Bảo hành

Bảo hành 36 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc vào nước.