

Cablrix Cat5e Patch – Cáp mạng & Module quang

Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-CABLIXCAT5EPAT-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Cablrix Cat5e Patch là dòng phụ kiện mạng của Cablrix, gồm 8 phiên bản. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện, môi trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu năng được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung

Loại sản phẩm	Dây nhảy (patch cord) đúc sẵn
Chuẩn	Cat5e UTP
Đầu nối	RJ45 không bọc kim, chân mạ vàng 50μ
Tốc độ hỗ trợ	1Gbps
Tiết diện dây dẫn	24AWG
Băng thông	100 MHz
Vỏ bọc	PVC chống cháy CM
Nhiệt độ lắp đặt	0–50 °C

2. Thông số theo phiên bản

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Chiều dài	Màu sắc
1 m xanh dương	CX-CAT5E-UTP-1-M -XANH-DUONG	1 m	Xanh dương
1 m xám	CX-CAT5E-UTP-1-M -XAM	1 m	Xám
2 m xanh dương	CX-CAT5E-UTP-2-M -XANH-DUONG	2 m	Xanh dương
2 m xám	CX-CAT5E-UTP-2-M -XAM	2 m	Xám
3 m xanh dương	CX-CAT5E-UTP-3-M -XANH-DUONG	3 m	Xanh dương
3 m xám	CX-CAT5E-UTP-3-M -XAM	3 m	Xám
5 m xanh dương	CX-CAT5E-UTP-5-M -XANH-DUONG	5 m	Xanh dương
5 m xám	CX-CAT5E-UTP-5-M -XAM	5 m	Xám

3. Chứng nhận và tuân thủ

RoHS, ISO/IEC 11801, TIA-568.2-D, SFF-8472 MSA

4. Bảo hành

Bảo hành 24 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc vào nước.