

Cablrix Cuộn cáp 305m – Cáp mạng & Module quang

Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-CABLIXCUỘNCẤP3-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Cablrix Cuộn cáp 305m là dòng phụ kiện mạng của Cablrix, gồm 5 phiên bản. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện, môi trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu năng được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung

Loại sản phẩm	Cuộn cáp (thùng 305 m)
Chiều dài	305 m
Lõi dẫn	Đồng nguyên chất (solid)
Điện trở dây dẫn	≤ 9,38 Ω/100 m
Nhiệt độ lắp đặt	0–50 °C
Nhiệt độ hoạt động	-20–60 °C

2. Thông số theo phiên bản

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Chuẩn	Vỏ bọc	Màu sắc	Tiết diện dây dẫn
Cat5e UTP	CX-CAT5E-UTP-305 M	Cat5e UTP	PVC	Xám	24AWG (0,51 mm)
Cat6 UTP	CX-CAT6-UTP-305M	Cat6 UTP	PVC	Xám	23AWG (0,57 mm)
Cat6 FTP	CX-CAT6-FTP-305M	Cat6 FTP	LSZH	Xám	23AWG (0,57 mm)
Cat6A S/FTP	CX-CAT6A-S-FTP-30 5M	Cat6A S/FTP	LSZH	Xám	23AWG (0,57 mm)
Cat6 UTP ngoài trời	CX-CAT6-UTP-NGO AI-TROI-305M	Cat6 UTP ngoài trời	PE 2 lớp, chống nước	Đen	23AWG (0,57 mm)

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Băng thông	Đường kính ngoài
Cat5e UTP	CX-CAT5E-UTP-305 M	100 MHz	5,2 mm
Cat6 UTP	CX-CAT6-UTP-305M	250 MHz	6,1 mm
Cat6 FTP	CX-CAT6-FTP-305M	250 MHz	6,1 mm
Cat6A S/FTP	CX-CAT6A-S-FTP-30 5M	500 MHz	7,2 mm
Cat6 UTP ngoài trời	CX-CAT6-UTP-NGO AI-TROI-305M	250 MHz	6,1 mm

3. Chứng nhận và tuân thủ

RoHS, ISO/IEC 11801, TIA-568.2-D, SFF-8472 MSA

4. Bảo hành

Bảo hành 24 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc vào nước.