Fibrana OS2 SC-LC – Cáp mạng & Module quang

Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-FIBRANAOS2SCLC-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Fibrana OS2 SC-LC là dòng phụ kiện mạng của Fibrana, gồm 3 phiên bản. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện, môi trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu năng được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung

Loại sản phẩm	Dây nhảy quang (fiber patch cord)
Chuẩn	OS2
Loại sợi quang	Đơn mode (single-mode) 9/125µm
Đầu nối	SC – LC duplex, UPC
Màu sắc	Vàng
Suy hao chèn	≤ 0,3 dB
Suy hao phản xạ	≥ 50 dB (UPC)
Đường kính vỏ	2,0 mm LSZH
Nhiệt độ hoạt động	-20–70 °C

2. Thông số theo phiên bản

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Chiều dài
1 m	FB-OS2-SC-LC-1M	1 m
3 m	FB-OS2-SC-LC-3M	3 m
5 m	FB-OS2-SC-LC-5M	5 m

3. Chứng nhận và tuân thủ

RoHS, ISO/IEC 11801, TIA-568.2-D, SFF-8472 MSA

4. Bảo hành

Bảo hành 12 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc vào nước.

© 2026 Fibrana. Thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước. Phân phối chính hãng tại Việt Nam: Công ty Cổ phần Máy tính Sông Giả – hotline 1800 6128