

Fibrana SFP28 25G optics – Cáp mạng & Module quang

Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-FIBRANASFP2825-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Fibrana SFP28 25G optics là dòng phụ kiện mạng của Fibrana, gồm 2 phiên bản. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện, môi trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu năng được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung

Loại sản phẩm	Module SFP28
Tốc độ	25Gbps
Đầu nối	LC duplex
Tương thích	Chuẩn MSA, lập trình theo hãng switch
Công suất tiêu thụ tối đa	1,2 W
Giám sát DDM/DOM	Có
Nhiệt độ hoạt động	0–70 °C (thương mại)
MTBF	500.000 giờ

2. Thông số theo phiên bản

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Chuẩn	Loại sợi quang	Bước sóng	Khoảng cách truyền
25GBASE-SR	FB-SFP28-25GBASE-SR	25GBASE-SR	Multi-mode	850 nm	100 m
25GBASE-LR	FB-SFP28-25GBASE-LR	25GBASE-LR	Single-mode	1310 nm	10 km

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Công suất phát	Độ nhạy thu
25GBASE-SR	FB-SFP28-25GBASE-SR	-9,5 đến -1 dBm	-11,1 dBm
25GBASE-LR	FB-SFP28-25GBASE-LR	-8,2 đến 0,5 dBm	-14,4 dBm

3. Chứng nhận và tuân thủ

RoHS, ISO/IEC 11801, TIA-568.2-D, SFF-8472 MSA

4. Bảo hành

Bảo hành 24 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc vào nước.