

Linkora LXS – Switch mạng

Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-LINKORALXS-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Linkora LXS là dòng switch mạng của Linkora, gồm 5 phiên bản. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện, môi trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu năng được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung

Jumbo frame	10 KB
Nhiệt độ hoạt động	0–40 °C

2. Thông số theo phiên bản

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Số cổng	Cổng uplink	PoE	Loại switch
LXS105	LK-LXS105	5 x RJ45 2.5Gbps	Không	Không	Không quản lý (Unmanaged)
LXS108	LK-LXS108	8 x RJ45 2.5Gbps	Không	Không	Không quản lý (Unmanaged)
LXS108P	LK-LXS108P	8 x RJ45 2.5Gbps	Không	8 cổng PoE+ (802.3at), tổng công suất 130W	Không quản lý (Unmanaged)
LXS110X	LK-LXS110X	8 x RJ45 2.5Gbps	2 x SFP+ 10G	Không	Smart Managed (quản lý qua web)
LXS108T	LK-LXS108T	8 x RJ45 10Gbps	Không	Không	Smart Managed (quản lý qua web)

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Kiểu dáng	Tính năng	Bảng thông chuyển mạch	Tốc độ chuyển tiếp
LXS105	LK-LXS105	Để bàn, vỏ kim loại	Plug-and-play, tự động MDI/MDIX	25 Gbps	18,6 Mpps
LXS108	LK-LXS108	Để bàn, vỏ kim loại	Plug-and-play, tự động MDI/MDIX	40 Gbps	29,8 Mpps
LXS108P	LK-LXS108P	Để bàn, vỏ kim loại	Plug-and-play, tự động MDI/MDIX	40 Gbps	29,8 Mpps
LXS110X	LK-LXS110X	Để bàn, vỏ kim loại	VLAN 802.1Q, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, giám sát lưu lượng	80 Gbps	59,5 Mpps
LXS108T	LK-LXS108T	Gắn tủ rack 19 inch, 1U	VLAN 802.1Q, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation, giám sát lưu lượng	160 Gbps	119 Mpps

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Bảng địa chỉ MAC	Bộ nhớ đệm gói	Công suất tiêu thụ tối đa	MTBF
LXS105	LK-LXS105	8K	4,1 Mbit	5,6 W	300.000 giờ
LXS108	LK-LXS108	8K	4,1 Mbit	7,7 W	300.000 giờ
LXS108P	LK-LXS108P	8K	4,1 Mbit	148,1 W	300.000 giờ
LXS110X	LK-LXS110X	16K	12 Mbit	7,7 W	500.000 giờ
LXS108T	LK-LXS108T	16K	12 Mbit	13,4 W	500.000 giờ

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Làm mát
LXS105	LK-LXS105	Không quạt (fanless)
LXS108	LK-LXS108	Không quạt (fanless)
LXS108P	LK-LXS108P	Quạt thông minh
LXS110X	LK-LXS110X	Không quạt (fanless)
LXS108T	LK-LXS108T	Quạt thông minh

3. Chứng nhận và tuân thủ

CE, FCC Class A, RoHS, UL

4. Bảo hành

Bảo hành 60 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc vào nước.