

Netrava NAP-A18 Wall – Wi-Fi Access Point

Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-NETRAVANAPA18W-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Netrava NAP-A18 Wall là mẫu bộ phát Wi-Fi chuyên dụng của Netrava. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện, môi trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu năng được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung

Mã sản phẩm (P/N)	NT-NAP-A18-WALL
Chuẩn Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tốc độ tối đa	AX1800 – 1.800 Mbps
Băng tần	2 băng tần: 2,4 GHz / 5 GHz
Cổng mạng	1 x 1GbE (uplink) + 3 x 1GbE
Nguồn cấp	PoE 802.3af hoặc adapter 12V
Kiểu lắp đặt	Gắn tường (wall-plate)
Quản lý	Netrava Controller, cloud miễn phí
Số thiết bị đồng thời tối đa	256+
Công suất tiêu thụ tối đa	12 W
Vùng phủ sóng	170 m²
Số SSID	8
MTBF	300.000 giờ
Nhiệt độ hoạt động	-10–50 °C
Kích thước	86 x 150 x 30 mm

2. Chứng nhận và tuân thủ

CE, FCC, RoHS, Hợp quy QCVN 112:2017/BTTTT

3. Bảo hành

Bảo hành 36 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc vào nước.