

Voltara Vigor G – Nguồn máy tính

Tài liệu thông số kỹ thuật · Mã tài liệu DS-VOLTARAVIGORG-VI · Rev. 2026.2 · Phát hành tháng 8/2026 · Bản tiếng Việt

Voltara Vigor G là dòng bộ nguồn máy tính của Voltara, gồm 4 phiên bản. Tài liệu này liệt kê đầy đủ thông số điện, môi trường và độ bền dùng cho việc thiết kế hệ thống, đối chiếu khi bảo hành và lập hồ sơ dự án. Các giá trị hiệu năng được đo trong điều kiện phòng thí nghiệm của hãng; hiệu năng thực tế phụ thuộc cấu hình hệ thống.

1. Thông số chung

Chứng nhận hiệu suất	80 Plus Gold
Kiểu dây	Full modular
Chuẩn	ATX 3.1
Quạt làm mát	135 mm
Màu sắc	Đen
Hiệu suất tại 50% tải (230V)	92%
Thời gian giữ điện (hold-up time)	≥ 16 ms
MTBF	100.000 giờ
Mạch bảo vệ	OCP, OVP, UVP, OPP, OTP, SCP
Độ gợn sóng +12V	≤ 30 mV
Nhiệt độ hoạt động	0–50 °C
Dải điện áp vào	100–240 V AC, 50/60 Hz
Công suất chờ (+5VSB)	≤ 0,2 W

2. Thông số theo phiên bản

Phiên bản	Mã sản phẩm (P/N)	Công suất	Đầu cấp nguồn VGA	Kích thước
750W	VT-VIGOR-G-750W	750W	1 x 12V-2x6 (450W) + 2 x 8-pin	150 x 140 x 86 mm
850W	VT-VIGOR-G-850W	850W	1 x 12V-2x6 (600W) + 2 x 8-pin	150 x 140 x 86 mm
1000W	VT-VIGOR-G-1000W	1000W	1 x 12V-2x6 (600W) + 2 x 8-pin	150 x 160 x 86 mm
1200W	VT-VIGOR-G-1200W	1200W	1 x 12V-2x6 (600W) + 2 x 8-pin	150 x 160 x 86 mm

3. Chứng nhận và tuân thủ

CE, FCC, CB, UL, RoHS, 80 PLUS

4. Bảo hành

Bảo hành 120 tháng theo tem và hóa đơn, tiếp nhận tại Trung tâm Bảo hành Máy tính Sông Giả, số 17 đường Bến Giả, phường Bến Giả, TP. Giả. Không bảo hành khi tem niêm phong rách, sản phẩm cháy nổ do nguồn điện hoặc vào nước.